

DEKTON®

ULTRACOMPACT SURFACES

Manutenzione e Pulizia dei Pavimenti

A product designed by **COSENTINO**





Dekton® con applicazioni a pavimento per interni ed esterni

Grazie alle sue caratteristiche tecniche, Dekton® è un materiale adatto per applicazioni a pavimento. Può essere utilizzato sia in ambienti interni che esterni grazie al suo eccellente comportamento in qualsiasi situazione.

Su Dekton® può essere applicato un trattamento antiscivolo per le aree che lo richiedono. Grazie alla modifica controllata della texture superficiale, si ottiene un'elevata resistenza allo scivolamento. In questo caso, per una corretta conservazione del pavimento sarà necessaria una pulizia più frequente.

Nel presente manuale vengono illustrati gli interventi di base per la manutenzione e la pulizia di pavimenti e superfici calpestabili in Dekton® e Dekton® Anti-slip.

(*) Dove non espressamente citato "Anti-slip", si farà riferimento al Dekton® nella sua versione standard.



Manutenzione e pulizia dei pavimenti in Dekton®

Pulizia iniziale

Dopo l'installazione di Dekton®, la superficie può presentare residui di lavorazione sotto forma di pellicola o piccoli accumuli di cemento, calce, silicone, mastice, ecc. Si rende quindi necessaria una pulizia finale che lasci pulita la superficie in Dekton senza danneggiare il materiale di giunzione.

Sul mercato sono disponibili prodotti destinati a tale scopo come sostanze per rimuovere il cemento o disincrostanti; si tratta di soluzioni acide utilizzate principalmente per eliminare i residui di cemento. Per eliminare i residui di mastice sarà necessario utilizzare un solvente organico come l'acetone.

Per applicarlo seguire le istruzioni d'uso indicate dal produttore (ad es. Fila) e attenersi alle precauzioni d'uso in sicurezza.

Pulizia quotidiana

Per la pulizia quotidiana a secco (polvere ambientale) di pavimenti e superfici calpestabili in Dekton® basterà usare un panno bagnato senza additivi, un normale aspirapolvere o una scopa. Per la pulizia quotidiana a umido basta un detergente neutro nelle dosi d'uso raccomandate dal produttore e uno spazzolone con uno straccio.

Per la pulizia quotidiana a umido dei pavimenti e delle superfici calpestabili in Dekton® Anti-slip basterà un detergente neutro nelle dosi d'uso raccomandate dal produttore e uno spazzolone con uno straccio di cotone (non usare panni in microfibra in questo caso).

Macchie persistenti

Nel caso di macchie persistenti che, in un tempo prolungato o per la loro composizione, abbiano aderito alla superficie e non possano essere rimosse con la pulizia quotidiana, si raccomanda di fare riferimento allo schema allegato, in cui sono indicati nel dettaglio i tipi di macchia e i prodotti per la pulizia più idonei per eliminarli.

MACCHIA

PRODOTTO PER LA PULIZIA

ESEMPIO

Liquidi e resti organici

Detergente convenzionale, sgrassante

Karcher

Grassi

Sgrassante

Karcher

Gomma

Sgrassante

Karcher

Resine, malte, residui di silicone, inchiostro

Solvente, acetone

-

Residui di cemento

Acido

Salfuman

Calce

Anticalcare, acido

Viakal, Salfuman

Catrame

Sgrassante

Karcher

Nicotina

Detergente abrasivo, solvente, acetone

Cif

Ossidi

Acido cloridrico

Salfuman

L'uso periodico di altri prodotti di pulizia convenzionali come candeggina, perossido di idrogeno o soda caustica, normalmente impiegati nei locali commerciali, negli ospedali, nelle cliniche veterinarie, nei complessi industriali e in altri spazi di uso pubblico, è assolutamente compatibile

con Dekton® senza necessità di adottare particolari precauzioni d'uso oltre alle indicazioni fornite da ciascun produttore. Per qualsiasi dubbio sull'uso di altri prodotti chimici in concentrazioni elevate, consultare il Servizio di assistenza clienti di Cosentino®.

Strumenti per la pulizia.

Gli strumenti per la pulizia dipenderanno dalla finitura della superficie (standard o Anti-slip). Nella tabella allegata sono riportati gli strumenti di pulizia più comuni e il loro uso raccomandato. Evitare sempre l'uso di componenti abrasivi che potrebbero danneggiare la superficie del materiale.



STRUMENTO PER LA PULIZIA	DEKTON	NON-SLIP DEKTON	RACCOMANDAZIONI
Spazzola	X		Usare su superfici di dimensioni ridotte. Non usare spazzole di metallo.
Straccio	X		Usare leggermente umido per migliorare la resa. Particolarmente adatto per superfici di Dekton®.
Panno in microfibra	X		Su Dekton® Anti-slip evitare l'uso di panni in microfibra dato che la rugosità della superficie antiscivolo può lasciare tracce del panno panno sul materiale.
Panno di cotone	X	X	Per un risultato ottimale si raccomanda di cambiare l'acqua di pulizia ogni 25 metri quadrati di superficie. Se l'acqua non viene cambiata frequentemente, le particelle in sospensione possono depositarsi nuovamente sulla superficie che si sta pulendo.
Acqua a pressione		X	Nelle zone esterne umide per uso domestico o a transito elevato si raccomanda di applicare acqua calda a pressione, con eventuale aggiunta di sapone neutro, per una corretta pulizia della superficie antiscivolo.
Macchinari industriale	X	X	Si raccomanda l'uso di macchine automatiche di tipo rotativo monodisco con dischi in melamina per una pulizia specifica (ad es. prodotte da 3M). Tranne in casi eccezionali come in presenza di macchie persistenti, la pulizia con queste macchine richiede l'uso di detergenti convenzionali per la pulizia dei pavimenti.



ULTRACOMPACT SURFACES

A product designed by **COSENTINO***

COSENTINO CENTER VENEZIA

Via Trentino Alto Adige 69
30030 Cazzago di Pianiga (VE)
T. +39 0415 10 30 96 / F. +39 041 41 39 25
e-mail: venezia@cosentino.com

COSENTINO CENTER MILANO

Via Papa Giovanni XIII, 57 / 20090 Rodano / Milano
T: +39 0295 32 84 04 / F: +39 0295 32 13 46
e-mail: milano@cosentino.com

COSENTINO CENTER CATTOLICA

Via Respighi, 52 - 8 / 47841 / Cattolica (RN)
T. +39 0541 83 31 05 / F. +39 0541 83 56 07
e-mail: cattolica@cosentino.com

TECKNOIMPORT

Via Trento, 32-34 / 12084 Mondovì (CN)
T.+39 0174 330378 / F. +39 0174 564670
e-mail: info@tecknoimport.com

SEMAP

Via Martiri di Cefalonia / Località Ex Resine
54100 Massa (MS)
T: +39 0585 85 82 02 / F: +39 0585 85 56 71
e-mail: semap@semap.it

GUIDA MARMI Import - Export

Via Bitritto, 130/a / 70124 Bari (BA)
T: +39 0805 05 45 11 / F: +39 0805 06 17 08
e-mail: info@guidamarmi.it

ASSISTENZA CLIENTI ITALIA

e-mail: assistenzaclienti@cosentino.com
www.cosentino.com / www.dekton.com



* Per maggiori informazioni sui colori certificati NSF, consultare il sito www.nsf.org