
Pulizia e manutenzione Dekton Grip+

Pavimenti antiscivolo

 **DEKTON**®
designed by COSENTINO



DEKTON GRIP+ PER PAVIMENTAZIONI INTERNE ED ESTERNE

Grazie alle sue specifiche caratteristiche tecniche, Dekton è un materiale ideale per le pavimentazioni. Può essere impiegato sia negli interni che negli esterni, assicurando in entrambi i casi prestazioni ottimali.

Ora è disponibile un nuovo trattamento antiscivolo, Dekton GRIP+, progettato specificatamente per essere applicato sui prodotti Dekton® ovunque necessario. Grazie alla sua capacità di modificare il grado di rugosità della superficie, è in grado di conferire al materiale elevate proprietà antiscivolo. In caso di utilizzo di Dekton GRIP+, per una corretta manutenzione è necessaria una pulizia più frequente.



Questo manuale contiene le linee guida per la manutenzione e la pulizia di Dekton GRIP+

PULIZIA FINALE DOPO L'INSTALLAZIONE

Dopo l'installazione di Dekton, è normale che sulla superficie siano presenti residui come cemento, silicone, resina epossidica, ecc. Per questo, è necessario pulire Dekton una volta in posa.

Sul mercato è possibile reperire molti prodotti, soluzioni acide, per l'eliminazione dei residui di cemento e resina.

Ecco tutto l'occorrente per la pulizia:

A) Prodotti e attrezzature:

- Detergente disincrostante (a base acida).
- Solvente organico o acetone per residui di cera epossidica e adesivi.
- Lavapavimenti a disco/pad (bassa velocità).
- Monospazzole a bassa velocità a disco/pad di durezza variabile a seconda dell'uso (non utilizzare dischi per deceratura).



Monospazzola

B) Procedimento:

- Diluire il prodotto acido con acqua (secondo le indicazioni del produttore). Distribuire il prodotto sul pavimento.
- Attendere alcuni minuti (secondo le indicazioni del produttore) e pulire con lavapavimenti e disco/pad apposito.
- Rimuovere tutti i residui (idealmente con aspiraliquidi) e risciacquare abbondantemente con acqua.
- In caso di sporco persistente, si consiglia di ripetere l'operazione utilizzando una dose più concentrata di prodotto.
- Ripetere l'operazione con detergente neutro privo di cere. Diluire il detergente con acqua, secondo le indicazioni del produttore. Questa fase è fondamentale per ripulire la superficie da ogni residuo.



Lavapavimenti industriale

PULIZIA E MANUTENZIONE

SPAZI PRIVATI - A BASSO TRANSITO

Per la pulizia giornaliera a umido dei pavimenti, utilizzare prodotti detergenti a base di sapone neutro*.

Si raccomanda la pulizia di spazi esterni come terrazze e piscine, e di ampi spazi interni, con acqua calda ad alta pressione o lavapavimenti industriali (vedi sopra) e sapone neutro*.

Per una manutenzione ottimale suggeriamo un intervento mensile di pulizia con acqua ad alta pressione (ove possibile) con sapone neutro*. In casi specifici è possibile utilizzare candeggina diluita.

MACCHIA

Residui liquidi e organici
Grasso e olio
Gomma
Resine, stucco, residui di silicone, vernici
Tracce di adesivi cementizi
Gesso
Catrame
Nicotina
Ruggine

*Evitare il contatto con acido fluoridrico.

SPAZI PUBBLICI - AD ALTO TRANSITO

In aree ad elevato traffico pedonale, quali centri commerciali, hotel, ristoranti ecc., raccomandiamo la pulizia quotidiana con lavapavimenti industriale a dischi abrasivi. Inoltre, si raccomanda l'utilizzo di saponi neutri* o candeggina diluita se necessario. Il grado di manutenzione necessaria dipende dal volume di traffico e dal tipo di applicazione.

*Il sapone neutro non deve contenere cere

MACCHIE OSTINATE

In presenza di macchie ostinate – dovute alla natura della sostanza macchiante o alla persistenza nel tempo – difficili da rimuovere con la semplice pulizia giornaliera, suggeriamo di attenersi alla tabella sottostante dove sono riportate le varie tipologie di macchia e i prodotti corrispondenti più adatti alla rimozione.

PRODOTTO DETERGENTE

Detersivo tradizionale, sgrassante
Sgrassante
Sgrassante
Solvente, acetone
Acido
Solvente per gessi, acido
Sgrassante
Prodotto detergente abrasivo, solvente, acetone
Acido muriatico



Sono molti i prodotti in commercio che possono essere utilizzati per la pulizia e la manutenzione dei pavimenti Dekton e Dekton Grip+. Per un elenco dei prodotti disponibili [clicca qui](#)





A product designed by **COSENTINO**



Ctra. Baza a Huércal Overa, km 59. 04850 Cantoria, Almería (Spagna)
+34 950 444 175 info@cosentino.com www.cosentino.com
www.dekton.com  DektonbyCosentino  @Dekton

Per maggiori informazioni riguardo alle tonalità certificate NSF, è possibile consultare il sito www.nsf.org