

Uso e manutenção de bancadas

COZINHAS COSENTINO®
BANCADAS. USO E MANUTENÇÃO



Índice

Conselhos gerais de uso, manutenção e limpeza	4
Limpeza e manutenção regulares	4
Limpeza de manchas persistentes	4
Comportamento ante as batidas	5
Comportamento ao calor	5
Precauções	5

Conselhos gerais de uso, manutenção e limpeza

Limpeza e manutenção regular

Devido à sua baixa porosidade, Dekton® é uma superfície altamente resistente a manchas causadas pelo uso doméstico.

Para limpar Dekton®, Cosentino® recomenda o uso de Q-Action® em conjunto com uma esponja ou estopa de fibra macia.

Caso você não tenha esse produto (ou similar), a melhor opção é o uso de água e sabão neutro.



→ Dekton® GK07 Ceppo.

Limpeza de manchas persistentes

Para limpar essas manchas persistentes que, por estarem lá por um tempo ou por sua composição, estão ligados à superfície e não podem ser removidas com as técnicas limpeza diária, recomenda-se seguir as tabela abaixo, que descreve várias possibilidades de manchas e os produtos de agentes de limpeza mais adequados para eliminá-los.

Mancha	Produto de limpeza
Café, vinho	Detergente alcalino, ácido
Cal, restos de cimento, gesso	Ácido
Borracha	Desengraxante
Cera de vela, esmalte de unhas, riscos de alumínio, resíduos de silicone, tinta	Solvente
Gorduras e óleos	Detergente alcalino, desengraxante
Sorvete	Detergente alcalino
Líquidos e resíduos orgânicos	Detergente convencional, desengraxante
Óxido	Ácido clorídrico
Bebida de cola, suco de frutas	Oxidante

Como produtos de limpeza ácidos, pode-se usar produtos com pH ácido, desincrustante, etc. Para produtos alcalinos, produtos de limpeza com pH básico, amônia, etc. Para solventes, produtos como um solvente universal, aguarrás (essência de terebintina), acetona, álcool, etc. E como oxidante, produtos como peróxido de hidrogênio (água oxigenada) ou alvejante diluído.

Comportamento ante as batidas

Embora Dekton® seja uma superfície altamente resistentes, devem ser evitadas batidas naquelas áreas que são mais expostas (cantos, bordas, chanfros, etc.).

Comportamento ao calor

Podem ser colocados diretamente sobre a superfície do material, recipientes como frigideiras, caçarolas ou cafeteiras após o uso.

Os dispositivos elétricos que emitem calor também podem ser colocados sob a bancada.

Dekton® foi concebido para suportar as temperaturas de utensílios de uso doméstico*.

→ (*) Para Dekton® 8 mm é necessário instalar proteção contra objetos quentes.

Precauções

→ Evite o contato direto com as partes metálicas de churrasqueiras elétricas (parrillas), bancadas de cozimento, ou fornos que, por má instalação, toquem diretamente no material.

→ Evite radiação direta de muito alta temperatura, como lareiras, churrasqueiras, etc.

→ Evite o contato direto com a chama.

→ Para Dekton® XGloss, evite contato prolongado com objetos industriais em temperaturas muito altas.

→ Não polir a superfície.

→ Evite usar esfregões metálicos ou com partículas abrasivas.

→ Evite o corte direto na superfície com facas de cerâmica, já que são materiais de dureza semelhante.

→ Para Dekton® XGloss evite cortar diretamente sobre a superfície.

→ Para as cores escuras das coleções XGloss, evite arrastar ou jogar utensílios cozinha ou outros objetos sobre o balcão.

→ Evitar o contato com o ácido fluorídrico.

→ As superfícies Dekton® XGloss podem ser danificadas por produtos de limpeza que contenham ácidos, bases ou sais tais como sulfeto de sódio.

→ Em superfícies texturizadas, evite atrito com objetos de dureza semelhante para evitar a degradação da superfície (brilho, aparência da superfície, etc.).

→ Consulte o site www.cosentino.com para mais detalhes e métodos de limpeza, manutenção em geral e exposição a produtos químicos. No caso de uma exposição não incluída neste documento ou na página web, será considerado uso indevido e a garantia não terá efeito. Cosentino® declara sua conformidade com a Diretiva do Conselho de 21 de dezembro de 1988, relativa à aproximação das leis dos Estados Membros sobre materiais e objetos destinados a entrar em contato com produtos alimentícios.

COSENTINO®

Ctra. Baza a Huércal-Overa, km 59 / 04850
Cantoria - Almería (Espanha) / Tel.: +34 950 444 175
info@cosentino.com / www.cosentino.com



→ Esses certificados se aplicam tanto ao Dekton® quanto ao Silestone®

→ Obtenha mais informações sobre as cores com certificação NSF em www.nsf.org

REV. 06 - 11/2023

DATA DE IMPRESSÃO: NOVEMBRO 2023