COSENTINO®

Dekton® Grip/Grip+ Anwendung und Pflege

COSENTINO® BODENBELAG
GRIP/GRIP+: ANWENDUNG UND PFLEGE

DEKTON®

TECHNISCHE
DOKUMENTATION

Inhaltsverzeichnis

Was ist Dekton® Grip und Dekton® Grip+?	4
Allgemeine Wartungstipps	4
Endreinigung bei der Arbeit	4
Regelmäßige Unterhaltsreinigung	5
Intensive Unterhaltsreinigung oder Oberflächenrückgewinnung	5
Entfernen von hartnäckigen Flecken	6
Reinigungsset	6

Was ist Dekton® Grip und Dekton® Grip+?

Es ist eine speziell für solche Bereiche entwickelte Oberfläche, die besondere Anforderungen an die Rutschfestigkeit haben. Um ihre außergewöhnlichen Anti-Rutsch-Eigenschaften zu erreichen, haben wir die Oberflächenstruktur von Dekton® verändert und so eine homogene und gleichmäßige Oberfläche geschaffen, die angenehm anzufassen ist.

Aufgrund ihrer besonderen Oberflächenstruktur erfordern Dekton® Grip und Dekton® Grip+ ein spezielles Reinigungsverfahren, das ihr Aussehen über ihre gesamte Lebensdauer hinweg auf höchstem Niveau erhält.

→ Dekton® Grip+ Kreta.

Allgemeine Wartungstipps

Endreinigung bei der Arbeit

Vor allem, wenn es viele Zementrückstände gibt, wird für eine ordnungsgemäße Reinigung die Verwendung eines sauren Entkalkungsmittels empfohlen.

Es ist wichtig, Fugenrückstände von den Verlegearbeiten so schnell wie möglich zu entfernen.

Verfahren:

1. **Anwendung** des Produkts auf Fußböden. Verdünnung gemäß den Anweisungen des Herstellers.
   - **Referenzprodukt**
     Fila Deterdek Pro oder ähnliches (Gepuffertes saures Waschmittel).
2. **Lassen** Sie das Produkt ein paar Minuten auf der Oberfläche einwirken.
3. **Schrubben** Sie mit einer mechanischen Scheuersaugmaschine und der empfohlenen Scheibe.
   - **Referenzprodukt**
     Scheuerbürste mit Nylonborsten oder nicht scheuernde Polyester-Reinigungsscheiben, weiße Farbe.
4. **Saugen** Sie Rückstände ab, ohne sie trocknen zu lassen.
5. **Spülen** Sie das restliche Produkt mit Wasser von der Dekton® Oberfläche ab.

→ (*) Verwenden Sie bei Epoxidrückständen Fila CR10 oder ein ähnliches Produkt (Flüssigwaschmittel zur Reinigung von Epoxidrückständen) nach dem gleichen Verfahren. Lassen Sie das Produkt eine halbe Stunde einwirken, bevor Sie es abspülen.

Regelmäßige Unterhaltsreinigung

Gelegentliche intensive Reinigung reicht nicht aus, um das Erscheinungsbild des Produkts zu bewahren. Vielmehr sollte eine intensive Reinigung die Grundlage für einen guten täglichen Reinigungsprozess sein.

Verfahren:

1. **Anwendung** des Produkts auf Fußböden. Verdünnung gemäß den Anweisungen des Herstellers.
   - **Referenzprodukt**
     Faber Deterfug oder ähnliches (Leicht saures Reinigungsmittel), 3%ige Lösung.
2. **Schrubben** Sie mit:
   a. Mechanischem Rotationsschrubber und empfohlener Scheibe (Bürste mit Nylonborsten oder nicht scheuernde Polyester-Reinigungsscheiben, weiße Farbe).
   b. Mopp.
   c. Schrubber mit Borsten und Trockenmopp.
3. **Trocken**.

→ (*) Für Räume mit Wasserabfluss, etwa Außenbereiche, können Hochdruckreiniger als Reinigungsmethode eingesetzt werden.

→ (**) Wenden Sie sich an den Produktlieferanten, um die Anweisungen zu überprüfen.

Intensive Unterhaltsreinigung oder Oberflächenwiederherstellung

Die Pflege von Grip/Grip+ Böden ist seh wichtig. Daher wird je nach Nutzung des Bodens eine regelmäßige Intensivreinigung empfohlen.

Verfahren:

1. **Anwendung** des Produkts auf Fußböden. Produkt ohne Verdünnung mit Wasser.
   - **Referenzprodukt**
     Faber Deterfug oder ähnliches (Leicht saures Reinigungsmittel).
2. **Lassen** Sie das Produkt ein paar Minuten auf der Oberfläche einwirken.
3. **Schrubben** Sie mit einer mechanischen Scheuersaugmaschine und der empfohlenen Scheibe.
   - **Referenzprodukt**
     Scheuerbürsten mit Nylonborsten oder nicht scheuernde Polyester-Reinigungsscheiben, weiße Farbe.
4. **Saugen** Sie Rückstände ab, ohne sie trocknen zu lassen.
5. **Spülen** Sie das restliche Produkt mit Wasser von der Dekton® Oberfläche ab.

→ (*) Für kleine Räume, die mit Schrubbemaschinen nicht zugänglich sind, wird empfohlen, einen Mopp aus synthetischen Fasern oder eine Bürste mit Borsten und einen trockenen Mopp zu verwenden, wobei das gleiche Verfahren wie oben beschrieben angewendet wird.

→ (**) Für Räume mit Wasserabfluss, etwa Außenbereiche, können Hochdruckreiniger als Reinigungsmethode eingesetzt werden.

Entfernen von hartnäckigen Flecken

Bei hartnäckigen Flecken, die aufgrund ihrer Dauer oder ihrer Zusammensetzung nicht mit der täglichen Reinigung beseitigt werden können, empfiehlt es sich, die nachstehende Tabelle zu befolgen, in der die möglichen Arten von Flecken und die am besten geeigneten Reinigungsprodukte für ihre Entfernung aufgeführt sind.

Fleck	Reinigungsprodukt
Flüssigkeiten und organische Rückstände	Herkömmliches Reinigungsmittel, Fettentferner
Fett und Öl	Fettlöser
Gummi	Fettlöser
Harze, Spachtelmassen, Silikon, Farbstoffe	Lösungsmittel, Aceton
Spuren von Zementkleber	Säure
Gips	Gipsentferner, saure Reinigungsmittel
Teer	Fettlöser
Nikotin	Scheuerndes Reinigungsmittel, Lösungsmittel, Aceton
Metallrost	Salzsäure

Andere Reinigungsprodukte wie Bleichmittel, Wasserstoffperoxid oder Natronlauge, die üblicherweise in Geschäftsräumen, Krankenhäusern, Tierkliniken, Industrieeinrichtungen und anderen öffentlichen Räumen verwendet werden, sind für Dekton® bestens geeignet, ohne dass andere als die vom jeweiligen Hersteller angegebenen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich sind.

Für weitere Informationen über die Verwendung anderer hochkonzentrierter Chemikalien wenden Sie sich bitte an den Cosentino® *Kundenservice*.

Reinigungsset

Die Verwendung von Scheuermittel, die Oberfläche des Produkts beschädigen können, sollte immer vermieden werden.

Im Folgenden finden Sie eine Liste der gängigsten Reinigungssets und ihrer empfohlenen Verwendung:

→ Besen

Empfohlen für kleine Bereiche. Achten Sie darauf, dass die Borsten nicht aus Metall bestehen.

→ Trockener Mopp

Verwenden Sie es leicht feucht, um die Leistung zu verbessern. Besonders nützlich für Bereiche mit großformatigen Fliesen.

→ Baumwollmopp

Um beste Ergebnisse zu erzielen, sollte das Wasser nach der Reinigung alle 25 m^2 der Bodenfläche gewechselt werden.

→ Druckwasser

In feuchten Außenbereichen für den häuslichen Gebrauch oder solche mit starkem Fußgängerverkehr empfehlen wir die Verwendung von heissem, unter Druck stehendem Wasser mit oder ohne Neutralseife für die ordnungsgemäße Reinigung der rutschfesten Oberfläche.

→ Industriemaschinen

Empfohlen werden automatische Einscheiben-Rotationsmaschinen (Bürsten mit Nylonborsten oder nicht scheuernde Polyester-Reinigungsscheiben, weiße Farbe).

Außer in besonderen Fällen, etwa bei hartnäckigen Flecken, erfordert die Reinigung mit diesen Maschinen die Verwendung herkömmlicher Bodenreinigungsmittel.

Verwenden Sie niemals rote, blaue oder braune Polyesterscheiben, da deren Verwendung zu einem Verlust der Rutschfestigkeit zwischen 15% und 40% führt.

COSENTINO®

Ctra. Baza a Huercal-Overa, km 59 / 04850
Cantoria - Almeria (Spanien) / Tel.: +34 950 444 175
info@cosentino.com / www.cosentino.com

GREENGUARD

GREENGUARD GOLD

TYPE OF CERTIFICATION/AUDIT
DNV·GL
ISO 9001
ISO 14001

GBCe
miembro asociado

REV. 00 - 12/2022