COSENTINO®

Dekton® Grip/Grip+ Uso e manutenção

PAVIMENTOS COSENTINO®
GRIP/GRIP+. USO E MANUTENÇÃO

DEKTON®

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Índice

O que é Dekton® Grip e Dekton® Grip+?	4
Conselhos gerais de manutenção	4
Limpeza final de obra	4
Limpeza de manutenção frequente	5
Limpeza de manutenção intensiva ou recuperação de superfícies	5
Limpeza de manchas difíceis	6
Material de limpeza	6

O que é Dekton® Grip e Dekton® Grip+?

Foi concebido para áreas com um requisito específico de antiderrapante. Para obter características antiderrapantes excepcionais, modificamos a estrutura superficial de Dekton®, obtendo uma superfície homogénea e uniforme com um toque agradável.

Devido à sua estrutura superficial única, Dekton® Grip e Dekton® Grip+ requerem um método de limpeza específico para manter a sua aparência ao mais alto nível ao longo da sua vida útil.

→ Dekton® Grip+ Kreta.

Conselhos gerais de manutenção

Limpeza final de obra

Para uma correta limpeza de final de obra, em que se encontram restos de cimento como resíduo predominante, recomenda-se a utilização de detergentes desincrustantes ácidos como produto de limpeza.

É importante limpar o mais rápido possível os restos do rejunte utilizado durante a betumação.

Procedimento:

1. **Aplicação** do produto sobre o pavimento. Dissolução de acordo com as instruções do fabricante.
   - **Produto de referência**
     Fila Deterdek Pro ou similar (Detergente ácido tamponado).
2. **Deixar atuar** o produto sobre a superfície durante uns minutos.
3. **Esfregar** com lavadora mecânica rotativa e disco recomendado.
   - **Produto de referência**
     Escovas de filamentos de nylon ou discos de limpeza de poliéster não abrasivos de cor branca.
4. **Aspirar resíduos** sem deixar secar.
5. **Enxaguar** o produto restante na superfície Dekton® com água.

→ (*) Para resíduos de epóxi, use o produto Fila CR10 ou similar (Detergente concentrado removedor de resíduos epóxi), seguindo o mesmo método e deixando o produto atuar meia hora antes de enxaguar.

Limpeza de manutenção frequente

Para preservar a aparência do material, não basta realizar uma limpeza intensiva periodicamente, mas essa limpeza intensiva deve ser a base para construir um correto processo de limpeza diária.

Procedimento:

1. **Aplicação** do produto sobre o pavimento. Dissolução de acordo com as instruções do fabricante.
   - **Produto de referência**
     Faber Deterfug ou similar (Detergente ligeiramente ácido), em dissolução 3%.
2. **Esfregar** com:
   a. Lavadora mecânica rotativa e disco recomendado (Escovas de filamentos de nylon ou discos de limpeza de poliéster não abrasivos de cor branca).
   b. Esfregona.
   c. Vassoura + mopa.
3. **Secar**.

→ (*) Para espaços com zonas de evacuação de água, como espaços ao ar livre, hidrolimpadores pressurizados podem ser usados como método de limpeza.

→ (**) Entre em contato com a empresa fornecedora do produto para verificar as instruções.

Limpeza de manutenção intensiva ou recuperação de superfícies

A manutenção do pavimento Grip / Grip+ é muito importante. Para isso, é proposta uma limpeza intensiva com certa frequência dependendo do uso do pavimento.

Procedimento:

1. **Aplicação** do produto sobre o pavimento. Produto puro sem dissolver em água.
   - **Produto de referência**
     Faber Deterfug ou similar (Detergente ligeiramente ácido).
2. **Deixar atuar** o produto sobre a superfície durante uns minutos.
3. **Esfregar** com lavadora mecânica rotativa e disco recomendado.
   - **Produto de referência**
     Escovas de filamentos de nylon ou discos de limpeza de poliéster não abrasivos de cor branca.
4. **Aspirar resíduos** sem deixar secar.
5. **Enxaguar** o produto restante na superfície Dekton® com água.

→ (*) Para espaços pequenos, inacessíveis às lavadoras mecânicas, recomenda-se a utilização de esfregonas de fibra sintética ou vassoura de filamentos + mopa seguindo o mesmo procedimento acima descrito.

→ (**) Para espaços com zonas de evacuação de água, como espaços ao ar livre, hidrolimpadores pressurizados podem ser usados como método de limpeza.

Limpeza de manchas difíceis

Para a limpeza daquelas manchas persistentes que, por estarem presentes há algum tempo ou pela sua composição, estão aderidas à superfície e não podem ser removidas com as técnicas de limpeza diária, é recomendável seguir a tabela abaixo, que descreve várias possibilidades de manchas e os produtos de limpeza mais adequados para removê-las.

Mancha	Produto de limpeza
Líquidos e resíduos orgânicos	Detergente convencional, desengordurante
Gordura e azeite	Desengordurante
Borracha	Desengordurante
Resinas, betumes, resíduos de silicone, corantes	Solvente, acetona
Vestígios de adesivos de cimento	Ácido
Gesso	Removedor de gesso, ácido
Alcatrão	Desengordurante
Nicotina	Limpador abrasivo, diluente, acetona
Ferrugem	Ácido clorídrico

O uso regular de outros produtos de limpeza comuns, como lixívias, água oxigenada ou soda cáustica, comumente usados em estabelecimentos comerciais, hospitais, clínicas veterinárias, instalações industriais e outros espaços públicos, é perfeitamente compatível com Dekton®, sem que isso exija medidas de precaução além daquelas indicadas por cada fabricante.

Para mais informações sobre a utilização de outros produtos químicos altamente concentrados, contacte o *Serviço de Apoio ao Cliente* da Cosentino®.

Material de limpeza

Deve-se sempre evitar o uso de abrasivos que possam danificar a superfície do material.

Abaixo encontram-se enumerados os equipamentos de limpeza mais comuns e o seu uso recomendado:

→ Vassoura

Recomendado para áreas pequenas. Certifique-se de que os filamentos não são metálicos.

→ Mopa/esfregona em seco

Use um pouco húmida para melhorar o desempenho. Particularmente útil para áreas com ladrilhos de grande formato.

→ Esfregona de algodão

Para um melhor resultado, recomenda-se trocar a água após a limpeza a cada 25 m^2 de superfície de pavimentação.

→ Água pressurizada

Em áreas externas húmidas de uso doméstico ou com muito tráfego de pedestres, recomenda-se o uso de água quente pressurizada, com ou sem sabão neutro, para a devida limpeza da superfície antiderrapante.

→ Maquinaria industrial

São recomendadas máquinas automáticas do tipo rotativo de disco único (Escovas de filamentos de nylon ou discos de limpeza de poliéster branco não abrasivo).

Excepto em casos especiais, como no caso de manchas persistentes, a limpeza com estas máquinas requer a utilização de detergentes convencionais para a limpeza de pavimentos.

Nunca use discos de poliéster vermelhos, azuis ou castanhos, pois produzem uma perda de resistência ao deslizamento de 15% a 40%.

COSENTINO®

Ctra. Baza a Huércal-Overa, km 59 / 04850
Cantoria - Almería (Espanha) / Tel.: +34 950 444 175
info@cosentino.com / www.cosentino.com

GREENGUARD

GREENGUARD GOLD

TYPE OF CERTIFICATION/AUDIT DNV·GL ISO 9001 ISO 14001

GBCe miembro asociado

REV. 00 - 12/2022