

DEKTON®

ULTRACOMPACT SURFACES

Reinigung und Instandhaltung von Bodenbelägen

A product designed by **COSENTINO**



Dekton® als Bodenbelag im Innen- und Außenbereich.

Aufgrund seiner hervorragenden technischen Eigenschaften bietet sich Dekton® für die Verwendung als Bodenbelag an. Das Material kann sowohl innen als auch in Außenbereichen verlegt werden und zeigt in allen Fällen ein einzigartiges Verhalten.

Für die Verwendung in bestimmten Bereichen kann Dekton® mit einem rutschfesten Finish versehen werden. Dank der kontrollierten Veränderung der Oberflächenrauheit wird eine hohe Rutschfestigkeit erzielt. In diesem Fall ist für eine optimale Instandhaltung des Bodens eine häufigere Reinigung erforderlich.

Das vorliegende Handbuch enthält grundlegende Tipps für die Reinigung und Pflege von Dekton*- und Dekton®-Anti-Slip-Bodenbelägen.

(*) im Folgenden ist in allen Fällen, in denen nicht ausdrücklich von Anti-Slip die Rede ist, das Material Dekton® in Standardausführung gemeint.



Reinigung und Instandhaltung von Dekton®-Bodenbelägen.

Erste Reinigung

Nach der Verlegung von Dekton® weist die Oberfläche in den meisten Fällen Spuren der Bauarbeiten auf (wie z. B. Zement- und Kalkflecken, Reste von Silikon, Epoxidharz usw.). Daher ist nach Abschluss der Arbeiten eine Grundreinigung erforderlich, bei der die Dekton®-Oberfläche vollständig gesäubert und das Fugenmaterial nicht beschädigt wird.

Zu diesem Zweck sind Zementlöser und Entkruster erhältlich, die Säurelösungen enthalten und vornehmlich zur Entfernung von Zementresten verwendet werden. Zur Entfernung von Epoxidharzresten ist ein organisches Lösungsmittel wie z. B. Aceton zu verwenden.

Bei der Anwendung sind stets die Anleitungen und Sicherheitshinweise des Herstellers zu beachten.

Gewöhnliche Reinigung

Für die gewöhnliche Reinigung trockener Dekton®-Bodenbeläge (Entfernung von Staub) ist die Verwendung eines Mopps ohne zusätzliche Reinigungsmittel, eines haushaltsüblichen Staubsaugers oder eines Besens ausreichend. Für die Nassreinigung von Dekton-Bodenbelägen ist die Verwendung eines Neutralreinigers in der vom Hersteller empfohlenen Dosis sowie eines Wischmopps o.ä. ausreichend.

Für die Nassreinigung von Dekton®-Anti-Slip-Bodenbelägen ist die Verwendung eines Neutralreinigers in der vom Hersteller empfohlenen Dosis sowie eines Baumwollwischmopps ausreichend (bitte keinen Mikrofaserwischmopp benutzen).

Hartnäckige Flecken

Zur Entfernung hartnäckiger Flecken, die aufgrund einer zu langen Verweildauer auf dem Material bzw. aufgrund ihrer Zusammensetzung fest auf der Oberfläche haften und bei der einfachen Reinigung nicht verschwinden, ist die folgende Übersicht über Fleckentypen und die jeweils geeigneten Reinigungsmittel zu beachten.

FLECK	REINIGUNGSMITTEL	BEISPIEL
Flüssigkeiten und organisches Material	Universalreiniger, Fettlöser	Kärcher
Fett	Fettlöser	Kärcher
Gummi	Fettlöser	Kärcher
Harz, Kitt, Silikonreste, Tinte	Lösungsmittel, Aceton	-
Zementreste	Säurehaltige Reiniger	Haushalts-Salzsäure
Kalk	Kalkentferner, Säure	Sidol, Haushalts-Salzsäure
Teer	Fettlöser	Kärcher
Nikotin	Scheuermilch, Lösungsmittel, Aceton	Viss
Rost	Salzsäure	Haushalts-Salzsäure

Die regelmäßige Anwendung anderer Reinigungsprodukte wie z. B. Chlorbleiche, Wasserstoffperoxid oder Natronlauge (beispielsweise in Ladengeschäften, Krankenhäusern, Tierkliniken, Industrieanlagen oder anderen Einrichtungen) beeinträchtigt Dekton® nicht und es sind neben den Anweisungen des jeweiligen Herstellers keine weiteren

Vorsichtsmaßnahmen zu beachten. Bei Fragen zur Verwendung anderer, hoch konzentrierter chemischer Produkte wenden Sie sich bitte an den Kundenservice von Cosentino®.

Reinigungszubehör.

Das zu verwendende Reinigungszubehör ist vom Finish der Oberfläche (Standard bzw. Anti-Slip) abhängig. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die am häufigsten verwendeten Reinigungsmittel und deren empfohlene Anwendung. Die Verwendung von Reinigungsmitteln mit Schleifpartikeln, welche die Materialoberfläche beschädigen können, ist in jedem Falle zu vermeiden.



REINIGUNGSZUBEHÖR	DEKTON	NON-SLIP DEKTON	EMPFEHLUNGEN
Bürste	X		Empfohlen für kleinere Flächen. Sicherstellen, dass die Borsten nicht metallisch sind.
Mopp	X		Für ein optimales Ergebnis den Mopp leicht anfeuchten. Besonders praktisch bei großformatigen Dekton®-Platten. Bei Dekton® Anti-Slip sollten Mikrofasermopps nicht verwendet werden, da durch die Oberflächenrauheit zur Erzielung der Rutschfestigkeit Moppfasern auf dem Material zurückbleiben können.
Mikrofaserwischwapp	X		Für ein optimales Ergebnis sollte das Wischwasser nach der Reinigung von jeweils 25 m ² gewechselt werden. Wird das Wischwasser nicht häufig genug gewechselt, werden Schmutzreste erneut auf der gereinigten Oberfläche verteilt.
Baumwollwischwapp	X	X	In Außen-Nassbereichen (sowohl im Haushalt als auch in öffentlichen Anlagen) wird für die Reinigung von rutschfesten Oberflächen die Verwendung eines Warmwasser-Hochdruckreinigers (evtl. in Verbindung mit einem Neutralreiniger) empfohlen.
Hochdruckreiniger		X	Für die punktuelle Reinigung wird die Verwendung automatischer Einscheiben-Reinigungsmaschinen mit Melamin-Pads (z. B. aus dem Hause 3M) empfohlen. Außer in Sonderfällen (z. B. bei hartnäckigen Flecken) sind bei der Reinigung mithilfe solcher Maschinen die üblichen Reinigungsmittel für Bodenbeläge zu verwenden.
Industrielle Reinigungsmaschine	X	X	



ULTRACOMPACT SURFACES

A product designed by **COSENTINO**

COSENTINO DEUTSCHLAND GMBH

SERVICE HOTLINE: +49(0) 1801 800 666 / info.de@cosentino.com

Niederlassung München

Birkerfeld 48 / 83627 / Wangau
Tel.: +49(0) 8024 902 280
Fax: +49(0) 8024 902 2829
muenchen@cosentino.com

Niederlassung Berlin

Lahnstraße 13 / 12055 / Berlin
Tel.: +49(0) 306 808 53 80
Fax: +49(0) 306 808 53 90
berlin@cosentino.com

COSENTINO AUSTRIA GMBH

Niederlassung Wien

Waldschulgasse 5 / 2700 / Wiener Neustadt
Tel.: +43 (0) 2622 24026 / Fax: +43 (0) 2622 24030
austria@cosentino.com

Niederlassung Düsseldorf

Hubert-Wollenberg-Straße 17-19 / 40878 / Ratingen
Tel.: +49(0) 2102 700 640
Fax: +49 (0) 210 210 37 929
duesseldorf@cosentino.com

Niederlassung Stuttgart

Hoher Steg 40 / 74348 / Lauffen a.N.
Tel.: +49(0) 7133 202 60 70
Fax: +49(0) 7133 202 60 79
stuttgart@cosentino.com

COSENTINO SWISS AG

Seegartenstrasse 4 / 8716 Schmerlikon
Tel.: +41 (0) 55 533 02 50
Fax: +41 (0) 55 533 02 55
zurich@cosentino.com

COSENTINO-ZENTRALE

Ctra. Baza a Huércal - Overa, km 59 / 04850 - Cantoria - Almería (Spain)
Tel.: +34 950 444 175 / Fax: +34 950 444 226 / info@cosentino.com
www.cosentino.com / www.dekton.com



* Informationen über Farben mit NSF-Zertifizierung erhalten Sie unter: www.nsf.org