

# Prestatieverklaring CE

N - 012023CEXM

SILESTONE® XM | FAMILIES B - C

## Familie B

Ocean Jasper F.

## Familie C

Arcilla Red, Bohemian Flame, Cala Blue, Camden, Cincel Grey, Corktown, Faro White, Nolita 23, Parisien Bleu, Poblenou, Posidonia Green, Raw A, Raw D, Raw G, Seaport 23.



## Naam en adres van de fabrikant

Bedrijf: Cosentino Industrial, S.A.U.

Adres: Carretera A-334, km 59, 04850 Cantoria (Almeria) - Spanje

**TECHNISCHE  
DOCUMENTATIE**

REV. 00 - 04/2024

# EN 15285:2008, EN 15286:2013

**Product:** Geagglomereerde steen. Modulaire vloertegels. Platen en tegels voor wandafwerking. (Intern gebruik).

**Overeenkomst:** Dit product is conform bijlage ZA van de norm EN 15285:2008; EN 15286:2013.

**Aangemelde instantie:**

→ Naam en nr.: LGAI Technological Center, SA (Applus+) - 0370.

→ Taak: Beproeving van het brandgedrag overeenkomstig de norm EN 13501-1:2007.

→ Evaluatiesysteem: 3.

→ Afgegeven document en afgiftedatum: Rapporten 23/32306932, 23/32303715, 23/32308672, 23/32308673, 23/32308674, 23/32308675, 23/32306482 en 23/32306931 (23/11/2023).

| Basiseigenschappen                                          |                         | Prestaties                       |                 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------|
|                                                             |                         | Familie B                        | Familie C       |
| <b>Waterdoorlaatbaarheid (waterabsorptie)</b><br>EN 14617-1 |                         | $W_4 \leq 0,05$                  |                 |
| <b>Breukvastheid (buigsterkte)</b><br>EN 14617-2            |                         | $F_4 \geq 40,0$                  | $F_4 \geq 40,0$ |
| <b>Weerstand tegen uitglijden</b><br>EN 14231               | SRV (Gepolijst) vochtig | 8                                | 5               |
|                                                             | SRV (Gepolijst) droog   | 43                               | 37              |
|                                                             | SRV (Suede) vochtig     | 9                                | 10              |
|                                                             | SRV (Suede) droog       | 40                               | 40              |
| <b>Tastbaarheid / Zichtbaarheid</b><br>Omschrijving         |                         | NPD                              |                 |
| <b>Warmtegeleidingsvermogen</b><br>EN 10456                 |                         | $1,3 \text{ W/m} \cdot \text{K}$ |                 |
| <b>Duurzaamheid</b><br>-                                    |                         | Niet van belang                  |                 |
| <b>Aanhechting van cementgebonden lijmen</b><br>EN 1348     |                         | $3,50 \text{ N/mm}^2$            |                 |

# EN 15285:2008, EN 15286:2013

| Basiseigenschappen        | Prestaties                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brandgedrag<br>EN 13501-1 | B<br>Arcilla Red, Bohemian Flame, Cala Blue, Camden, Cincel Grey, Corktown, Faro White, Nolita 23, Parisien Bleu, Poblenou, Posidonia Green, Raw A, Raw D, Raw G, Seaport 23, Ocean Jasper F. |

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze *Prestatieverklaring* wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Namens de fabrikant getekend door:



Valentín Tijeras  
VP Global Product, R&D and Quality

Plaats en datum:  
Cantoria, 04/2024