COSENTINO

Déclaration de performance UKCA

N - 042021UKCAPRCS

Nom et code d'identification :

Produit : Colorsil

Nom et adresse du fabricant :

Société : Cosentino S.A.U.
Adresse : Carretera A-334, km 59, 04850 Cantoria (Almeria) - Espagne

CONTENU TECHNIQUE

Mis à jour : 04/2021

Conformément à BS 15651-1 et BS15651-3

1. Code d'identification unique du type de produit :

COLORSIL.

2. Type, numéro de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, au besoin, en vertu de l'article 11(4) :

COULEUR, NUMÉRO DE LOT : voir emballage du PRODUIT.

3. Utilisation ou utilisations prévue(s) du produit de construction, conformément aux spécifications techniques harmonisées applicables, comme prévu par le fabricant :

· SCELLANT POUR ÉLÉMENTS DE FAÇADE : BS-15651-1 : F-EXT-INT-CC :

· SCELLANT POUR JOINTS SANITAIRES

4. Nom, nom commercial enregistré ou marque commerciale enregistrée et adresse de contact du fabricant, au besoin, conformément à l'article 11 (5) :

Cosentino S.A.U.

Carretera A-334, km 59, ES-04850 Cantoria (Almeria) - Espagne

5. Le cas échéant, le nom et l'adresse de contact du représentant autorisé dont le mandat couvre les tâches spécifiées à l'article 12(2) :

NON PERTINENT.

6. Système ou systèmes d'évaluation et de vérification de la constance du rendement du produit de construction tel qu'énoncé à l'annexe V :

SYSTÈME 3.

7. En cas de déclaration de performance concernant un produit de construction visé par une norme harmonisée :

BS-15651-1 ; BS-15651-3

8. Dans le cas d'une déclaration de performance relative à un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été publiée :

NON PERTINENT.

Conformément à BS 15651-1 et BS15651-3

9. Performances déclarées

Conditionnement	Procédure A (Conforme à ISO 8340)
Substrat	Verre sans apprêt
	Aluminium sans apprêt
	Mortier M1 avec apprêt

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu (BS 13501)	Classe E	BS 15651-1 : 2012
Rejet de produits chimiques dangereux pour l'environnement et la santé	Voir la fiche technique de sécurité du produit	
Étanchéité à l'eau et à l'air		
Résistance à l'écoulement (ISO 7390)	≤ 2 mm	
Perte de volume (ISO 10563)	≤ 10 %	
Propriétés de traction à l'extension maintenue après immersion dans l'eau (ISO 10590)	Pas de défaillance	
Propriétés de traction à l'extension maintenue (ISO 8340)	Pas de défaillance	
Module d'extension sécant à -30 °C (ISO 8339)	≤ 0,9 MPa	
Durabilité (BS 15651)	Réussi	

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu (BS 13501)	Classe E	BS 15651-3 : 2012
Rejet de produits chimiques dangereux pour l'environnement et la santé	Voir la fiche technique de sécurité du produit	
Étanchéité à l'eau et à l'air		
Résistance à l'écoulement (ISO 7390)	≤ 2 mm	
Perte de volume (ISO 10563)	≤ 10 %	
Propriétés de traction à l'extension maintenue après immersion dans l'eau (ISO 10590)	Pas de défaillance	
Évaluation de l'action des micro-organismes (ISO 846)	0	
Durabilité (BS 15651)	Réussi	

Les performances du produit mentionné ci-dessus sont conformes à la performance déclarée.

Signé pour et au nom du fabricant par :

Miguel Segovia
Directeur qualité

Lieu et date d'émission :
Cantoria 04/2021